



FC 550 UF



Equipo con sistema de filtración y ultrafiltración.



Producción de agua a temperatura ambiente.



Producción de agua fría. 4 °C - 12 °C.



Producción de agua caliente. 80 °C - 85 °C.



Sistema de seguridad para el agua caliente. Evita que los niños lo puedan manipular. Incluye etiqueta de aviso.



Boquilla para la salida de agua fabricada en material plástico antibacteriano. Lavable y sustituible.

UV

Control de volumen

Selector de temperatura



Dimensiones (a x b x c en mm):

407 x 180 x 514



MODELO

FC 550 UF

Código	795767
Temperatura	Fría - Caliente - Ambiente
Sistemas de funcionamiento	Ultrafiltración
Temperatura agua fría	4 - 12 °C
Capacidad de enfriamiento	1,25 l/min
Control temperatura	Termostato
Capacidad depósito de agua fría	0,9 Litros
Material depósito de agua fría	Acero inoxidable AISI 304
Compresor	Tipo sellado. Consumo 90W
Refrigerante compresor	R - 134a (34 gr.)
Capacidad depósito de agua caliente	0,06 Litros
Temperatura agua caliente	80 - 85 °C
Capacidad de calentamiento	1,20 l/min
Volumen instantáneo de agua caliente	1,2 litros
Tipo de calentador	Intercambiador de calor de placas AISI 316
Potencia sistema calentamiento	2,5 ~ 2,9 Kw
Bomba booster	No
Peso	14,2 Kg
Presentación	Suelo
Sistema de tratamiento de agua	1 Prefiltro microcarbón 1 Prefiltro UF